

Krav til planlegging

En byggeplan skal omfatte:

Stukket senterlinje

Vegens senterlinje skal være stukket i marka og dokumentert. Det bør være satt ut referansepunkter som gjør at senterlinjen kan rekonstrueres.

Kart

Vegens beliggenhet skal vises nøyaktig på et detaljkart i målestokk 1:10 000 eller større.

Lengdeprofil

En byggeplan skal normalt inneholde lengdeprofil, men for veger uten kritiske stigningsforhold kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

Tverrprofiler og masseberegning

Større veganlegg som medfører betydelige masseforflytninger bør masseberegnes, og det bør utarbeides tverrprofiler. For mindre anlegg kan det gjøres unntak fra denne bestemmelsen.

Arbeidsbeskrivelse

Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse. Innholdet i denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og behovene for å beskrive ulike forhold på hvert enkelt anlegg.

Mengdeoversikt og kostnadsoverslag

Som grunnlag for kostnadsoverslag og anbud bør det settes opp en mengdeoversikt. Denne må tilpasses detaljeringsnivået i planleggingen og skjemaene «Anbud for utførelse av skogsveilanlegg» og «Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg», utgitt av Landbruksdepartementet.

OVERSIKTSKART

«Til oversiktskart skal normalt brukes kart i målestokk 1:50 000. Følgende skal tegnes inn.»

1. Det skogområde som veganlegget omfatter tegnes med **hel blå strek**.
2. Hele det skogområde som kan antas å få nytte av vegen tegnes med **brutt blå strek**.
- 3- Eldre veger i eller nær området tegnes med **hel rød strek**.
4. Den planlagte vegen tegnes med **brutt rød strek**.
5. Vegens 0-pel inntegnes med tegnet: **0**.
6. Vegens planlagte endepunkt inntegnet med tegnet: **X**.